



82721A

Schweißtrenn- Spray

www.plus6.de

Leistungsprofil:

Spezialtrennmittel mit hoher Aschebildung und mit geringem Anteil schnellflüchtiger Lösemittel. Treibmittel Propan-Butan. Enthält keine wässrigen Bestandteile. Optimale Verteilung des Trennöls. Eignung für Düsen und für Flächen.

Einsatz:

Im Metallbau und beim Schweißen. Wirbelnde Versprühung mit geringer punktueller Ausrichtung zum Einsprühen von Flächen, aber auch Düsen von Schutzgasschweißgeräten.

Anwendung:

Zu behandelnde Flächen gründlich reinigen und empfohlenen Sprühabstand beachten. Das Trennspray von ca. 20-25 cm gleichmäßig deckend aufsprühen. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Materialverträglichkeit durchführen.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, <5% n-Hexan, Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen

Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P261 Einatmen von Aerosol vermeiden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen



GEFAHR



UFI: 1CTC-DEEM-4WMQ-NQWM

400 ml **520** 3e



plus6 Werkzeuge GmbH & Co. KG
Gewerbepark 9 • 06917 Jessen
Tel. +49 3877 - 95 747 60
info@plus6.de • www.plus6.de

